

LUBRISEAL RTV 104

MUSTA LIIMA- JA TIIVISTESILIKONI

TUOTEKUVAUS

Yksikomponenttinen, joustava RTV-silikoni kaikentyyppisten materiaalien liimaamiseen ja tiivistykseen. Kiinnittyy hyvin kaikkiin materiaaleihin, kuten puuhun, komposiitteihin, korkkiin, kipsiin, lasiin, metalleihin, PVC-muoviin, ruostumattomaan teräkseen jne. Kestää öljyä, rasvoja, alifaattisia liuottimia, kosteutta ja laimeita happoja mm. koneen- ja moottorinosissa. Voidaan käyttää sisä- ja ulkiloissa. UV-valon, sään- ja värinänkestävä. Erittäin pitkäikäinen.

KÄYTTÖOHJE

Levitetään puhtaille, kuiville pinnoille +5°C...+40°C lämpötilassa. Annetaan silikonin pinnan kuivua hetken aikaa ennen liimattavien/tiivistettävien pintojen yhdistämistä.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Musta tiksotrooppinen tahna
Haju	Etikka
Käyttölämpötila, min-max	-65°C...+250°C
Käyttölämpötila, pitkäaikainen	-50°C...+200°C
Kovuus	15-25 Shore A
Pölykuiva	10 min.
Polymerisaationopeus	2-5 mm / 24 tuntia
Murtovenymä	600 %
Kimmoisen palautuminen	yli 70 %
Kiinnittyminen	lähes välittömästi
Täysin kovettunut	24 tuntia

Koodi: 1104A7 200 ML