

2015



NANO[®] LUBRICANT

KIINNILEIKKAUTUMISEN ESTOTAHNA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisi kertaa helpompi irrottaa, neljä kertaa vähemmän kulumista ja kaksi kertaa pienempi kitka-kerroin.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen hoitoon. Tuote suojaa korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja kulumiselta mikroliikkeiden ansiosta. Korkea lämpötila-alue: -40°C...+300°C, +1000°C kuivavoitelu.

KÄYTTÖKOHTEET:

Hienomekaniikka, kemian teollisuus, petrokemian teollisuus, poraus, sementti-teollisuus, lasiteollisuus, tierakennuskoneet, huvipuistot, laivat jne.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinnoitettavat osat Orapi-liuottimella. Lisää pinnoitettaviin osiin ohut kerros tahnaa ennen osien asennusta.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Saennin	Epäorgaaninen
Tehoaine	Nanolubricant
Tippumispiste	Ei ole
NLGI-luokka	0
Käyttölämpötila-alue (Kuivavoitelu)	-40°C...+300°C +1000°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO2

PAKKAUS

KOODI

650 ml aerosoli	42015A4
200 g pensselipurkki	32015B3
1 kg purkki	32015B7



NANOLUBRICANT[®] on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

ORAPI NORDIC OY AB

ORAPI[®]
GROUP

KIVIPYYKINTIE 10, 01260 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5